



Radomsko, dnia 29.03.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP. 341.11/05/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3948 E ul. Jagiellońska w Radomsku”.

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI: ORAZ MODYFIKACJE DO SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PYTANIE 1

Niezgodność materiałów w Przedmiarze i Specyfikacji Technicznej, która dotyczy:

- a) chodnik: przedmiar kostka 8, w ST kostka 6 (jaki kolor i typ)
- b) ścieżka rowerowa: przedmiar kostka 8, w ST asfalt lany
- c) w przedmiarze jest ława betonowa zwykła pod obrzeże a w ST żwir lub piasek.

Odpowiedź na pytanie 1a i 1b

Kosztorys i DT określa rodzaj kostki ze względów wykonawczych taki sam dla chodnika i ścieżki rowerowej jako kostka 8. Dział ST „Nawierzchnia z kostki brukowej i betonowej” określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru tego typu robót i w swej treści zawiera jeśli chodzi o rodzaj materiału m. innymi kostkę 8. Kolor kostki nie został ustalony w związku z czym ustalamy kolor kostki chodnika jako czerwony a rodzaj Holland; natomiast kolor ścieżki jako analogiczny dla już istniejących ścieżek w mieście jako szary z pasami brzegowymi szer. ok. 20 cm z grafitu, rodzaj kostki behaton.

Odpowiedź na pytanie 1c

Ława betonowa dla obrzeża winna być wykonywana analogicznie jak ława krawężnikowa (ale z betonu B-10) w związku z tym ta część ST określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru tego typu robót, żwir i piasek należy traktować jako materiały używane pod ławę w celach wyrównawczych i stabilizacyjnych.

PYTANIE 2

Brak Specyfikacji technicznej:

- a) na frezowanie
- b) wyniesienie punktów stałych i inwentaryzacja geodezyjna
- c) mechaniczne rozbieranie nawierzchni 7 cm
- d) oczyszczenie i skropienie.

Odpowiedź na pytanie 2a i 2c

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru tego typu robót są określone w ST w dziale „Roboty przygotowawcze - Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów”.



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Odpowiedź na pytanie 2b

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru tego typu robót należy traktować jako analogiczne do określonych w dziale „Roboty przygotowawcze, w poddziale dotyczącym robót geodezyjnych.

Odpowiedź na pytanie 2d

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru tego typu robót są określone w dziale „Podbudowy – Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

PYTANIE 3

Proszę o sprecyzowanie koloru i kształtu kostki w pozycji nr 33.

Odpowiedź na pytanie 3

Wjazdy , zatoki , parkingi , wyspy - szary behaton (ewentualne miejsca postojowe wydzielone kolorem czerwonym).

PYTANIE 4

Proszę o podanie koloru kostki na zjazdy do bram.

Odpowiedź na pytanie 4

Wjazdy , zatoki , parkingi , wyspy - szary behaton (ewentualne miejsca postojowe wydzielone kolorem czerwonym).

PYTANIE 5

Czy i w jakim terminie będzie dostępny kosztorys?

Odpowiedź na pytanie 5

Ofertę należy skalkulować na podstawie zamieszczonego przedmiaru robót.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.03.2010 r.