

Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
<http://www.portal.uzp.gov.pl>

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- ☒ **Zamieszczanie obowiązkowe**
☐ **Zamieszczanie nieobowiązkowe**

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego ☒

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów ☐

Zawarcia umowy ramowej ☐

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

tak ☒

Numer ogłoszenia w BZP: 82990 - 2010

nie ☐

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

tak ☐

nie ☒

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Powiat Radomszczański

Adres pocztowy:

ul. Leszka Czarnego 22

Miejscowość:

Radomsko

Kod pocztowy:

97-500

Województwo:

łódzkie

Tel.:

(044) 683-45-09

Faks:

(044) 683-41-92

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

☐ Administracja rządowa centralna

☐ Administracja rządowa terenowa

☒ Administracja samorządowa

☐ Podmiot prawa publicznego

☐ Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
sąd lub trybunał

☐ Uczelnia publiczna

☐ Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

☐ Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

☐ Inny (proszę określić): _____

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa drogi powiatowej nr 3948 E ul. Jagiellońska w Radomsku

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane ☒

Dostawy ☐

Usługi ☐

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3948E ul. Jagiellońska w Radomsku – odcinek od ul. Świętej Jadwigi Królowej (włącznie z przebudową skrzyżowania) do ul. Piastowskiej (włącznie z przebudową skrzyżowania) długości 404m.

Przedmiot zamówienia, o którym mowa wyżej obejmuje wykonanie następującego zakresu rzeczowego robót:

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE DROGOWE

I TRANSPORTOWE

1. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km – **6 676,850m²**
2. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm – **1 264,11m**
3. Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odległość do 1km – **1 005,06m**
4. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (średnica 26-35cm) – **30,00 szt.**
5. Wywożenie dłużyc karpiny i gałęzi na odległość 10km – **60,00m³**
6. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym – **0,404km**
7. Wyniesienie punktów stałych i inwentaryzacja geodezyjna – **1,00 kpl.**
8. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60m³ w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10km (chodniki, ścieżka, wyspy, zatoki, zjazdy) – **1 189,545m³**
9. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60m³ na odkład w gruncie kat. III – **196,905m³**
10. Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV (pod chodniki ścieżkę, zatoki i wyspy, zjazdy i ciąg pieszo-jezdny) – **4 064,93m²**
11. Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0m spycharkami w gruncie kat. I-II - **196,905m³**
12. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5m i głębokości do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr. III) – **67,00m³**
13. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm – **1 134,13m²**
14. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10km – **243,47m³**
15. Roboty wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (załadunek gruzu) – **243,4 m³**
16. Organizacja ruchu na czas budowy – **1,00kpl.**

II. ELEMENTY DRÓG

17. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV – **1 575,18m**
18. Ława pod krawężniki betonowa z oporem(wraz z uzupełnieniem szczeliny pomiędzy jezdnią a krawężnikiem) – **149,642m³**
19. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – **1 260,24m**
20. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach – **314,94m**
21. Ława pod obrzeża betonowa zwykła – **50,758m³**
22. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – **1 390,64m**
23. Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10m – **103,52m**
24. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm(chodniki, ścieżka oraz uzupełnienie konstrukcji jezdni na skrzyżowaniu z ul. Piastowską) – **2 756,50m²**
25. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm (parkingi, zjazdy, wyspy rozdziału, ciąg pieszo-jezdny) – **1 243,91m²**
26. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5cm (parkingi, zjazdy, wyspy rozdziału, ciąg pieszo-jezdny) – **1 243,91m²**
27. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm (zatoki) – **240,67m²**
28. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20cm (uzupełnienie konstrukcji jezdni przy skrzyżowaniu z ulicą Piastowską) – **228,41m²**
29. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 10cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy, wyspy rozdziału, parkingi, zatoki) – **1 484,58m²**
30. Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm beton B-20 (zatoki) – **240,67m²**
31. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodniki) – **1 752,49m²**
32. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (ścieżka

rowerowa) – **775,60m**

III. PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE

33. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji $0,5 \text{ kg/m}^2$ – **5 075,06m²**
34. Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłincowo – żwirowej o lepisczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm – **5 075,06m²**
35. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji $0,5 \text{ kg/m}^2$ – **5 075,06m²**
36. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 8 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień – **5 075,06m²**
37. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji $0,5 \text{ kg/m}^2$ – **5 075,06m²**
38. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna SMA o gr. 4cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień – **5 075,06m²**

IV. ROBOTY ODWODNIENIOWE

39. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki $0,60\text{m}^3$ w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10km – **140,00m³**
40. Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3m pod obiekty specjalne na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką – **40,00m²**
41. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5m i głębokości do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr. III) – **12,00m³**
42. Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 10cm – **192,07m²**
43. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5m i szerokości 0.8-1.5m; betonem – **112,00m³**
44. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200mm – **192,07m**
45. Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu – **28,00 szt.**
46. Włączenie się w istniejący kanał deszczowy przykanalikiem deszczowym – **28,00szt.**
47. Komory murowane z cegły- płyta betonowa fundamentowa – **2,40m³**
48. Komory murowane z cegiel - grubość muru 1 cegła – **8,00m³**
49. Wyrobinie dna komory – **8,00m²**
50. Tynki z zaprawy cementowej zwykłe na ścianach pionowych – **64,00m²**
51. Płyty żelbetowe ze skrzynkami żeliwnymi włączowymi oraz płyty żelbetowe przejściowe na kominach komór i studzienek – **2,00kpl.**
52. Dwuwarstwowa powłoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych – **28,00m²**
53. Dwuwarstwowa powłoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) pionowych powierzchni betonowych i murowanych – **32,00m²**
54. Włączenie się w istniejący kanał deszczowy dla wybudowania komory rewizyjnej – **2,00 szt.**
55. Likwidacja 13 wpustów i przykanalików poprzez wypełnienie piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50kg cementu na 1m^3 mieszanki) – **7,00m³**

V. ROBOTY INNE

56. Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm w wykopie – **344,00m**
57. Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych – **4,00szt.**
58. Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych – **21,00szt.**
59. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – **8,00szt.**
60. Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych – **1,00szt.**
61. Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10cm – **6 620,00m²**
62. Ręczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych – **6 620,00m²**

VI. ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE ZWIĄZANE Z PRZESTAWIENIEM SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH

63. Ręczne wykonanie wykopów jamistych dla słupów trakcyjnych. Kat. gruntu III. Słupy stalowe o masie do 0.3 t.(zwiększenie nakładów o 100 % ze względu na konieczność odkopania istniejącego słupa i wykopanie nowego dołka) – **5 szt.**
64. Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych na nowym fundamencie w gruncie kat. I-III (zwiększenie nakładów R i S o 50 % ze względu na wcześniejszy demontaż) - **5 szt.**
65. Malowanie słupów stalowych oświetleniowych o wysokości do 9m (zwiększenie nakładów o 50 % ze względu na konieczność pomalowania wysięgnika i oczyszczenia oprawy) – **5 szt.**
66. Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie – **5 szt.**
67. Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp żarowych przez nakręcenie – **5 szt.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót – stanowiący dodatek nr 4 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiąca dodatek nr 8 do SIWZ

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)	
	Słownik główny
Główny przedmiot	45.23.30.00 – 9
Dodatkowe przedmioty	-

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony ☒	Negocjacje bez ogłoszenia ☐
Przetarg ograniczony ☐	Zamówienie z wolnej ręki ☐
Negocjacje z ogłoszeniem ☐	Zapytanie o cenę ☐
Dialog konkurencyjny ☐	Licytacja elektroniczna ☐

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej	
tak ☐	wskazać projekt/program: _____ nie ☒

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ NR (jeżeli dotyczy):¹⁾ ☐☐☐☐ NAZWA (jeżeli dotyczy):¹⁾ _____

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2010 ☐ (dd/mm/rrrr)		
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4		
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0		
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA²⁾		
Nazwa: DROG – BUD Sp. z o.o.		
Adres pocztowy: Lubojenka, ul. Prosta 88/90		
Miejscowość: Częstochowa	Kod pocztowy: 42 - 209	Kraj/województwo: śląskie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)³⁾		
Wartość 1 443 280,14 PLN netto		
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ		
Cena wybranej oferty ⁴⁾ 1 086 821,69		
Oferta z najniższą ceną ⁵⁾ 1 086 821,69/ Oferta z najwyższą ceną ⁵⁾ 1 343 053,47		
Waluta: PLN netto		

----- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----

¹⁾Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej

- ²⁾W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców
- ³⁾W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia
- ⁴⁾W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia
- ⁵⁾Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2010 r. pod numerem 117030 - 2010.

W imieniu Zamawiającego

Starosta

/-/

Jerzy Kaczmarek

.....
(podpis)

Radomsko, dnia 27.04.2010 r.